



## ZŁĄCZE TYPU KAMLOC MĘSKI Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT WEWNĘTRZNY BSPT

Złącze typu kamloc męski z przyłączem typu gwint wewnętrzny BSPT (R2999), bez uszczelki od strony gwintu.

Ciśnienie pracy do 10 bar.

Opisy znaczeń i wymiarów gwintów znajdują się w specjalnej tabeli informacyjnej gwintów.

**Standardowe wykonania materiałowe złącza:** MS – mosiądz /SS – stal nierdzewna/ AL – aluminium/ PP - polipropylen..

Rozmiar	Gwint (BSPT)	Materiał wykonania	Nr artykułu
0.5"	0.5"	SS	AT1015AD04
0.5"	0.5"	MS	AT1015AD01
0.5"	0.5"	AL	AT1015AD02
0.75"	0.75"	SS	AT1020AE04
0.75"	0.75"	MS	AT1020AE01
0.75"	0.75"	AL	AT1020AE02
0.75"	0.75"	PP	AT1020AE05
1"	1"	SS	AT1025AF04
1"	1"	MS	AT1025AF01
1"	1"	AL	AT1025AF02
1"	1"	PP	AT1025AF05
1.25"	1.25"	SS	AT1032AG04
1.25"	1.25"	MS	AT1032AG01
1.25"	1.25"	AL	AT1032AG02
1.25"	1.25"	PP	AT1032AG05
1.5"	1.5"	SS	AT1040AH04
1.5"	1.5"	MS	AT1040AH01
1.5"	1.5"	AL	AT1040AH02
1.5"	1.5"	PP	AT1040AH05



**ZŁĄCZE TYPU KAMLOC MĘSKI**  
Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT WEWNĘTRZNY BSPT

Rozmiar	Gwint (BSPT)	Materiał wykonania	Nr artykułu
2"	2"	SS	AT1050AA04
2"	2"	MS	AT1050AA01
2"	2"	AL	AT1050AA02
2"	2"	PP	AT1050AA05
2.5"	2.5"	SS	AT1065AI04
2.5"	2.5"	MS	AT1065AI01
2.5"	2.5"	AL	AT1065AI02
3"	3"	SS	AT1080AB04
3"	3"	MS	AT1080AB01
3"	3"	AL	AT1080AB02
3"	3"	PP	AT1080AB05
4"	4"	SS	AT1100AC04
4"	4"	MS	AT1100AC01
4"	4"	AL	AT1100AC02
4"	4"	PP	AT1100AC05