



ZAŚLEPKA DO ZŁĄCZA TYPU KAMLOC ŻEŃSKI

Opisy znaczeń i wymiarów gwintów znajdują się w specjalnej tabeli informacyjnej gwintów.

Standardowe wykonania materiałowe złącza: MS – mosiądz /SS – stal nierdzewna/ AL – aluminium/ PP - polipropylen.

Nietypowe wykonania materiałowe: E-CTFE – stal nierdzewna pokryta tworzywem E-CTFE.

Rozmiar	Materiał	Waga (kg)	Nr artykułu
0.5"	SS	0,06	DP1015AD04
0.5"	MS	0,07	DP1015AD01
0.5"	AL	0,08	DP1015AD02
0.75"	SS	0,09	DP1020AE04
0.75"	MS	0,12	DP1020AE01
0.75"	AL	0,06	DP1020AE02
1"	SS	0,14	DP1025AF04
1"	MS	0,16	DP1025AF01
1"	AL	0,06	DP1025AF02
1"	PP	0,06	DP1025AF05
1.25"	SS	0,3	DP1032AG04
1.25"	MS	0,31	DP1032AG01
1.25"	AL	0,1	DP1032AG02
1.5"	SS	0,34	DP1040AH04
1.5"	MS	0,38	DP1040AH01
1.5"	AL	0,08	DP1040AH02
1.5"	PP	0,07	DP1040AH05
2"	SS	0,56	DP1050AA04
2"	MS	0,5	DP1050AA01



ZAŚLEPKA

DO ZŁĄCZA TYPU KAMLOC ŻEŃSKI

Rozmiar	Gwint (BSPT)	Materiał wykonania	Nr artykułu
2"	AL	0,17	DP1050AA02
2"	PP	0,08	DP1050AA05
2.5"	SS	0,63	DP1065AI04
2.5"	MS	0,69	DP1065AI01
2.5"	AL	0,26	DP1065AI02
3"	SS	0,94	DP1080AB04
3"	MS	0,96	DP1080AB01
3"	AL	0,32	DP1080AB02
4"	SS	1,65	DP1100AC04
4"	MS	1,55	DP1100AC01
4"	AL	0,55	DP1100AC02