



ZŁĄCZE TYPU KAMLOC MĘSKI Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY BSPT

Złącze typu Kamloc męski z przyłączem typu gwint zewnętrzny BSPT (DIN 2999) zu szczelnieniem stożkowym.
Ciśnienie pracy do 10 bar dla AL i do 16 bar dla MS i SS.
Opisy oznaczeń i wymiarów gwintów znajdują się w specjalnej tabeli informacyjnej gwintów.

Standardowe wykonania materiałowe złącza: MS – mosiądz /SS – stal nierdzewna/ AL – aluminium/ PP - polipropylen.

Nietypowe wykonania materiałowe: E-CTFE – stal nierdzewna pokryta tworzywem E-CTFE.

Rozmiar	Gwint (BSPT)	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
DN 13	0.5" R2999	SS	0,11	F01015AJ04
DN 13	0.5" R2999	MS	0,12	F01015AJ01
DN 13	0.5" R2999	AL	0,04	F01015AJ02
DN 20	0.75" R2999	SS	0,17	F01020AK04
DN 20	0.75" R2999	MS	0,18	F01020AK01
DN 20	0.75" R2999	AL	0,06	F01020AK02
DN 25	1" R2999	SS	0,25	F01025AL04
DN 25	1" R2999	MS	0,24	F01025AL01
DN 25	1" R2999	AL	0,07	F01025AL02
DN 25	1" R2999	PP	0,04	F01025AL05
DN 32	1.25" R2999	SS	0,43	F01032AM04
DN 32	1.25" R2999	MS	0,46	F01032AM01
DN 32	1.25" R2999	AL	0,14	F01032AM02
DN 38	1.5" R2999	SS	0,53	F01038AN04
DN 38	1.5" R2999	MS	0,56	F01038AN01
DN 38	1.5" R2999	AL	0,2	F01038AN02
DN 38	1.5" R2999	PP	0,09	F01038AN05
DN 50	2" R2999	SS	0,77	F01050AO04
DN 50	2" R2999	MS	0,84	F01050AO01



ZŁĄCZE TYPU KAMLOC MĘSKI
Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY BSPT

Rozmiar	Gwint (BSPT)	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
DN 50	2" R2999	AL	0,3	F01050AO02
DN 50	2" R2999	PP	0,11	F01050AO05
DN 65	2.5" R2999	SS	1,1	F01065AO04
DN 65	2.5" R2999	MS	1,05	F01065AO01
DN 65	2.5" R2999	AL	0,46	F01065AO02
DN 80	3" R2999	SS	1,4	F01080AO04
DN 80	3" R2999	MS	1,4	F01080AO01
DN 80	3" R2999	AL	0,6	F01080AO02
DN 100	4" R2999	SS	2	F01100AO04
DN 100	4" R2999	MS	2,55	F01100AO01
DN 100	4" R2999	AL	1,15	F01100AO02